

stat-Tec
 

 bi-Tec
 

 fire-Tec
 

 web-Tec
 

 well-Tec
 

 pro-Tec
 

 mould-Tec
 

 skin-Tec
 

## ARMIERUNGSGEWEBE REINFORCEMENT

**Art.-Nr. B.0101.00.150.00**

Gewicht <i>Weight</i>	g/m <sup>2</sup>	Ø	45
Breite <i>Width</i>	cm	Ø	150
Dicke <i>Thickness</i>	mm	Ø	0,32

Optional *optional*  
 Heißsiegelfähige Ausrüstung  
*Heat-sealable finishing*

## AUFMACHUNG MAKING-UP

Farbe	00 = weiß
<i>Colour</i>	<i>00 = white</i>
Stücklänge	100 lfm (andere Längen auf Anfrage)
<i>Roll length</i>	<i>100 lm (other lengths on request)</i>
Breite	andere Breiten auf Anfrage
<i>Width</i>	<i>other widths on request</i>
Mindestabnahmemenge	100 lfm
<i>Lot Size</i>	<i>100 lm</i>
Materialzusammensetzung	100% Polyester
<i>Composition</i>	<i>100% polyester</i>

## EINSATZGEBIETE & BESONDERHEITEN FIELD OF APPLICATIONS AND HIGHLIGHTS

Vollflächige Kaschierung zu Leder:

- Anti-Bagging
- Verbesserte Ausnutzung
- Vereinheitlichung der Dehnwerte und Erhöhung der Nahtausreißfestigkeit
- Vereinfachte Applikation durch heißsiegelfähige Ausrüstung

*Full covered lamination to leather:*

- *anti-bagging*
- *emended exploitation*
- *unification of elongation and better mechanical properties in the sew*
- *simplified application by heat-sealable finishing*

## ZERTIFIKATE & FREIGABEN CERTIFICATES & RELEASE APPROVALS

Wichtiger Hinweis: Die angegebenen Informationen stellen Richtwerte dar, die je nach Verarbeitungsbedingungen variieren. Vor Produktionsstart muss geprüft werden, ob dieses Material für die speziellen Verwendungszwecke geeignet ist.

*Important note: The information given represents approximate values only. These may change, if processing conditions change. In any case, it is the buyer's responsibility to test the product's suitability for the intended purpose.*