

stat-Tec

bi-Tec

fire-Tec

web-Tec

well-Tec

pro-Tec

mould-Tec

skin-Tec

ARMIERUNGSGEWEBE REINFORCEMENT

Art.-Nr. B.0102.00.180.00

Gewicht <i>Weight</i>	g/m ²	Ø	70
Breite <i>Width</i>	cm	Ø	180
Dicke <i>Thickness</i>	mm	Ø	0,38

Optional *optional*

Heißsiegelfähige Ausrüstung

Heat-sealable finishing

AUFMACHUNG MAKING-UP

Farbe	00 = weiß
<i>Colour</i>	<i>00 = white</i>
Stüklänge	100 lfm (andere Längen auf Anfrage)
<i>Roll length</i>	<i>100 lm (other lengths on request)</i>
Breite	andere Breiten auf Anfrage
<i>Width</i>	<i>other widths on request</i>
Mindestabnahmemenge	100 lfm
<i>Lot Size</i>	<i>100 lm</i>
Materialzusammensetzung	100% Baumwolle
<i>Composition</i>	<i>100% cotton</i>

EINSATZGEBIETE & BESONDERHEITEN FIELD OF APPLICATIONS AND HIGHLIGHTS

Vollflächige Kaschierung zu Leder:

- Anti-Bagging
- Verbesserte Ausnutzung
- Vereinheitlichung der Dehnwerte und Erhöhung der Nahtausreißfestigkeit
- Vereinfachte Applikation durch heißsiegelfähige Ausrüstung

Full covered lamination to leather:

- *anti-bagging*
- *emended exploitation*
- *unification of elongation and better mechanical properties in the sew*
- *simplified application by heat-sealable finishing*

ZERTIFIKATE & FREIGABEN CERTIFICATES & RELEASE APPROVALS

Wichtiger Hinweis: Die angegebenen Informationen stellen Richtwerte dar, die je nach Verarbeitungsbedingungen variieren. Vor Produktionsstart muss geprüft werden, ob dieses Material für die speziellen Verwendungszwecke geeignet ist.

Important note: The information given represents approximate values only. These may change, if processing conditions change. In any case, it is the buyer's responsibility to test the product's suitability for the intended purpose.